

Котел водогрейный стальной KB-Ва-08 с механизированной подачей топлива



Нижний Новгород, Россия

Котел водогрейный стальной.
Продам котел водогрейный.

Котел водогрейный стальной KB-Ва-08 с механизированной подачей топлива в топку. Котел с жаровой и дымогарными трубами, вертикальный.

Котел представляет собой законченную конструкцию.

В комплект поставки входят: теплообменная часть в теплоизоляции UPSA; циклонная топка обмурованная шамотом, с устройством для подогрева дутьевого воздуха; вентилятор дутьевого воздуха среднего давления №2, 5; бункер топлива (V=1, 4 куб.м); шнековый механизм подачи мелкофракционного топлива в топку с электрическим приводом; электрический щит с автоматикой управления подачей топлива; мультициклон для очистки дымовых газов от искр с зольником.

Котел предназначен для получения горячей воды, для использования в технологических процессах (например, сушки), для отопления производственных и жилых помещений. Тепловая мощность котла регулируется подачей сжигаемого топлива. Регулировка выполняется двумя регулируемыми реле времени, размещенными в щите управления. Минимальная тепловая мощность, при которой обеспечивается устойчивая работа котла - 100кВт, максимальная - при влажности топлива не более 12% - порядка 1200-1500 кВт.

Бункер топлива допускается устанавливать в складе топлива.

При установке котла и мультициклона, не требуется заливка мощных фундаментов.

1. Тепловая производительность 0, 1 -1, 0 Гкалчас
 2. Коэффициент полезного действия, не менее 80%
 3. Объем отапливаемых помещений, примерный 30000-40000куб.м
 4. Количество нагреваемой воды 40куб.м в час
 5. Температура нагрева воды, максимальная 115 гр.С
 6. Рабочее давление, максимальное 6 атм
 7. Масса без воды 8, 5 тонн.
- «При покупке Котла обратите внимание на его вес.
Наш весит 8, 5 тонны. В интернете много предложение по продаже котлов аналогичной мощности, но весом 1, 2 -2, 5 тонны.....
8. Установленная электрическая мощность 3, 4 кВт
 9. Расход топлива(дрова, брикеты, опил, стружка...), при максимальной теплопроизводительности, примерный 350кг в час
 10. Минимальная тепловая мощность, при которой обеспечивается устойчивая работа котла - 100 кВт, максимальная - при влажности топлива не более 12% - порядка 1200-1500 кВт

Цена завода изготовителя 1.110т.рублей

Котёл новый, в работе не был, требует наружной покраски.

Цена продажи 870 т.рублей.

Возможен ТОРГ, + ПОДАРОК на сумму 68 т.руб. AvizInfo.ru

Рассмотрю варианты обмена на автотранспорт.
Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru
Надеюсь, что котёл заинтересовала Вас,

и Вы примите положительное решение о покупке.
Звоните, мы обязательно договоримся.
8 963 889 06 82 Владимир vled2007@list.ru

Цена: **870 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Владимир Васильевич

+7 963 889 06 82