

Поставим: Бугельная бескорпусная подвижная опора хладостойкого исполнения

Нижний Новгород, Россия

Поставим:

Бугельная бескорпусная подвижная опора хладостойкого исполнения для трубопровода с наружным диаметром 159мм - опора БХЛ1159-ТУ146882-01-00158675-2003.

T44.00.00.000СБ - опора неподвижная бугельная трубопроводов Dn377-1420мм;

Опоры неподвижные бугельные (Т44.00) предназначены для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром от 377 до 1420мм. Изготавливаются в соответствии с Серией 4.903-10 выпуск 4.

Опоры неподвижные бугельного типа Т44 от Ду377 до Ду1420 включительно, применяются в качестве неподвижных опор.

Серия 4.903-10 - Неподвижные опоры предназначены для трубопроводов тепловых сетей подземной и надземной прокладок и охватывают весь диапазон диаметров труб тепловых сетей в пределах условных проходов Ду от 25 до 1400 мм согласно "Сортаменты труб для наружных тепловых сетей на Ру до 64 кгс/см², t до + 440 С, утвержденному Главтехстройпроектом Минэнерго СССР, решением №50 от 27.01.1971 года.

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Щипакина Марина
Владимировна**

831 4386887