

## электроизолирующая вставка

Нижегород, Россия

В наличии электроизолирующая вставка до ДУ 1420, изолирующая монолитная муфта ИММ.

Предназначены для электрического разделения (секционирования) трубопроводов с целью повышения эффективности работы систем электрохимической защиты трубопроводов, транспортирующих природный газ, газовый конденсат, нефть, нефтепродукты, воду и прочие газы и жидкости.

Изолирующие монолитные муфты на рабочее давление до 9, 8 МПа

Технические характеристики

\* Рабочее давление – до 9, 8 МПа

\* Наружный диаметр трубопровода – от 57 до 1420 мм

\* Электрическое сопротивление на воздухе при напряжении 1000В постоянного тока – более 5 МОм

\* Диэлектрическая прочность – более 5 кВ

Изолирующие монолитные муфты на рабочее давление до 1, 6 МПа Технические характеристики

\* Рабочее давление – до 1, 6 МПа

\* Наружный диаметр трубопровода – от 25 до 426 мм

\* Электрическое сопротивление на воздухе при напряжении 1000 В постоянного тока – более 5 МОм

\* Диэлектрическая прочность – более 5 кВ

Сроки изготовления минимальные. Своя транспортная компания

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Салтыков Владимир**

**8930-710-00-32**