

Уплотнения торцовые для аппаратов и насосов.



Нижний Новгород, Россия

1. Торцовые уплотнения для аппаратов, центробежных насосов, вакуумных насосов, компрессоров и др. (для валов диаметром до 360 мм).
2. Запасные части к торцовым уплотнениям, в том числе для нефтяных, химических реакторов, пищевых аппаратов, газодувок, турбовоздуходувок и насосов отечественных и импортных:
 - ☒ кольца трения из карбида кремния, силицированных графитов СГ-П, СГ-Т и ГАКК 55/40; углеграфитов АГ1500СО5 и АО1500СО5; минералокерамики типа ЦМ332 и твердого сплава ВК-6;
 - ☒ кольца резиновые уплотнительные круглого сечения по ГОСТ 9833-73 и ГОСТ 9833-61 из резины 7В-14, ИРП-1225 и СБ-26;
 - ☒ пружины цилиндрические из коррозионностойких сплава 36НХТЮ и стали 12Х18Н10Т (Н);
 - ☒ комбинированные кольца круглого сечения и прокладки с оболочкой из ФТ-4.
3. Запасные части к действующим серийным торцовым уплотнениям: Т1 (ТТ), Т2 (ТСК), Т3-6 (ТД-6), Т3-25 (ТД-25), Т4 (ТДП-25), Т5 (ТДФ), Т6 (ТДПФ), Т7 (ТДПФ-01), Т8 (ТДМ-16), Т8 (ТДМ-32); в том числе и специальным, а так же ремонт торцовых уплотнений с заменой изношенных частей на новые с последующей сборкой и подготовкой узла к эксплуатации (ЗАКАЗЧИК предоставляет корпус уплотнения и крышки):
 - ☒ кольца трения из силицированного СГ-П и пропитанного ФФС (МНГ-О-ФФ) графитов;
 - ☒ кольца резиновые уплотнительные по ГОСТ 18829-73;
 - ☒ манжеты и сильфоны фторопластовые;
 - ☒ пружины, втулки и обоймы из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т.
4. Графитовые подшипники и опоры скольжения, применяемые в герметичных насосах марок ЦГ, ЦНГ, ХГ, БЭН производства АО "Молдовахидромаш", АО НТЦ «Hidrotehnica» г. Кишинев, а так же импортных насосов фирмы ГЕРМЕТИК-Пумпен ГмБХ и других:
 - ☒ втулки и вкладыши из карбида кремния, силицированных графитов СГ-Т, СГ-П и СГ-М;
 - ☒ пяты и прокладки из графитопласта Ф4К20, КВ;
 - ☒ гильзы статора из коррозионностойких сталей 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т и др.
5. Графитовые подшипники и кольца для головок типа "JOHNSON".
6. Графитовые поршневые кольца для компрессоров и кольца для кольцевых уплотнений.
7. Резиновые и резинотканевые манжеты для арматуры, гидравлического и прессового оборудования (шеvronные по ГОСТ 9041-59, воротники по ГОСТ 6969-54 и др.).
8. Решаем вопросы по изготовлению и поставке деталей и изделий по образцам и чертежам Заказчика.
Наше предприятие несет гарантийные обязательства по ремонтируемым торцовым уплотнениям и запасным частям к ним и устанавливает гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев, давление при испытаниях до 64 кгс/см², согласно ТУ 3619-001-72317955-2007 «Уплотнения торцовые».

Цена: Договорная

Тип объявления:

Торг: --

Продам, продажа, продаю

1/2

Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru

