

## ЛК 816 ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ



Нижний Новгород, Россия

Погрузчики ЛК 816 Новые  
Размещено сегодня в 11:31. Редактировать, удалить, поднять объявление

Цена  
900 000 руб.  
Объем ковша, м<sup>3</sup> 0, 85  
Номинальная грузоподъемность, кг 1600  
Масса, кг 5300  
Тяговая сила, кН 30  
Вырывное усилие, кН 48  
Преодолеваемый подъем 28°  
Скорость движения вперед (1/2 передача), км/ч 7, 4/20, 8  
Скорость движения назад (1/2 передача), км/ч 7, 2/20, 4  
Двигатель УТО YTR4105G88-1  
Мощность, кВт / об/мин/ л.с 51, 5/240/70  
Номинальный крутящий момент, Н / об/мин 235/1680  
Напряжение стартера, V 24  
Трансмиссия  
Тип гидротрансформатора одноступенчатый, однотурбинный, 3-элементный  
Крутящий момент 3, 7  
Тип трансмиссии Гидравлическая прямозубная цилиндрическая зубчатая передача с фиксированным валом перемещения  
Передачи 2 вперед, 2 назад  
Рабочее давление масла, Мпа 1, 1~1, 5  
Тип главного редуктора Коническая передача со спиральными зубьями  
Заключительный редуктор Планетарный  
Шины 16/70-20  
Тормозная система  
Служебный тормоз Одиночный круговой тормозной суппорт/Сухой тормоз  
Рабочее давление, Мпа 0, 78  
Стояночный тормоз Тормозной суппорт, контролируемый гибким валом  
Стандартная комплектация  
Трансмиссия Shantui  
Мост Shantui  
Стандартный ковш  
Отопитель  
Система рулевого управления  
Тип системы Гидравлическая  
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм 1-Ф80x310

Насос рулевого управления Шестеренчатый  
Рабочее давление системы, Мпа 14  
Расход жидкости, л/мин / об/мин 120/2400  
Угол поворота  $\pm 35^\circ$   
Гидросистема  
Гидроцилиндр подъема: диаметр x ход поршня, мм 2-Ф90x589  
Гидроцилиндр откидной: диаметр x ход поршня, мм 1-Ф100x387  
Гидронасос Шестеренчатый  
Расход жидкости, л/мин / об/мин 120/2400  
Рабочее давление системы, Мпа 16  
Время гидравл

---

Цена: **900 000 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

**Дудченко Ася**

**+7-930-8058-999**