Станок консольно-фрезерный вертикальный FV-36 CR

Нижний Новгород, Россия

Станок консольно-фрезерный вертикальный FV-36 CR

Поверхность стола, мм. – 360x1400;

Число Т-образных пазов – 3;

Ширина Т- образ. пазов, мм- 18;

Расстояние между Т- образ. пазами, мм- 80;

Продольный ход: автомат. /ручной, мм: 900/920;

Поперечный ход: автомат. /ручной, мм: 300/320;

Вертикальный ход: автомат. /ручной, мм: 450/ 470;

Расстояние между шпинделем и поверх. стола (мм) , мин. /макс. : 55/525;

Расстояние между направляющими станины и серединой стола (мм) , мин. /макс: 222, 5/542, 5;

Расстояние между оси шпинделя и направл. станины, мм- 370;

Конус шпинделя- ИСО-50;

Диаметр шпинделя в перед. шарикоподшипнике, мм- 85;

Область вращения шпинделя, об. /мин- 32-1600;

Число ступени оборота шпинделя-18;

Область подач продал. и попереч. , мм. /мин. : 19-950;

Число ступени подач -18;

Область вертикальных подач, мм. /мин. : 1/3 из продольных подач;

Ускоренная подача продольная и поперечная, мм. /мин. : 2300;

Ускоренная вертикальная подача, мм. /мин. : 765

Мощность главного приводного электродвигателя, кВ- 7, 5;

Число оборотов главного электродвигателя , об/мин- 1500;

Мощность электродвигатели подачи, кВ- 2, 2;

Число оборотов Эл- двигатели подачи, об/мин- 1500;

Мощность Эл- двигателя охлаждения- 0, 15;

Число оборотов Эл-двигателя об/ мин – 3000;

Угол вращения поворотной головки, градус - + 90;

Ход пиноли, мм- 100;

Вес станка- 3450 кг;

Габаритные размеры: (длина, ширина, высота) мм: 1740x2375x2100.

Цена: **355 000 руб.** Тип объявления: Продам, продажа, продаю Торг: --

Медведев Николай Сергеевич **89036025266** **Н. Новгород**