

Станок фрезерный 6Р82



Нижний Новгород, Россия

Станки предназначены для выполнения разнообразных фрезерных работ цилиндрическими, торцевыми, концевыми, фасонными и другими фрезами. Применяются для обработки горизонтальных и вертикальных плоскостей, пазов, рамок, углов, зубчатых колес, спиралей, моделей штампов, пресс-форм.

С увеличенным на 100 мм расстоянием от оси (торца) шпинделя до рабочей поверхности стола и механизмом пропорционального (в 2 раза) замедления рабочей подачи.

Размеры рабочей поверхности стола, мм 1250х320

Наибольшее перемещение стола, мм

- продольное 800
- поперечное 320
- вертикальное 420

Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности стола, мм 30-450 Пределы частот вращения шпинделя, мин -1 31, 5-1600

Диапазон подач стола, мм/мин:

- продольных 12, 5-1600
- продольных (бесступенчато регулируемый) 5-3150*
- поперечных 12, 5-1600
- поперечных (бесступенчато регулируемый) 5-3150*
- вертикальных 4, 1-530
- вертикальных (бесступенчато регулируемый) +

Ускоренное перемещение стола, мм/мин:

- продольное 4000
- поперечное 4000
- вертикальное 1330

Мощность электродвигателей приводов, КВт

- основного шпинделя 7, 5
- подач стола 3





Максимальное тяговое усилие приводов стола, Н:

- продольное и поперечное 40000
- вертикальное 25000

Габаритные размеры, мм:

- длина 2280
- ширина 1965
- высота 1690

Масса станка с электрооборудованием, кг 3050

Цена: **205 000 руб.** Тип объявления: Торг: --

Продам, продажа, продаю

Медведев Николай Сергеевич 89036025266 Н. Новгород