

Станок вертикально-фрезерный 6P13



Нижний Новгород, Россия

Рабочая поверхность стола, мм 1600x400
Перемещение стола, мм, наибольшее
- продольное 1000
- поперечное 400
- вертикальное 430
- на одно деление лимба (продольное, поперечное, вертикальное), мм 0, 05
- на один оборот продольное и поперечное 6 лимба
- на один оборот вертикальное 2 лимба
Перемещение пиноли шпинделя на одно деление / оборот лимба, мм 0, 05 / 4
Перемещение гильзы шпинделя (вертикальное) 80
Диаметр фрез при черновой обработке, мм, наибольший 200
Расстояние, мм
- от торца вертикального (оси горизонтального) шпинделя до рабочей поверхности стола, мм 30-500
- от оси шпинделя до направляющих станины 460
Скорость быстрого перемещения стола, мм/мин
- продольного и поперечного 4000
- вертикального 1330
Количество скоростей шпинделя 18
Частота вращения горизонтального или вертикального шпинделя, мин⁻¹ 31, 5-1600
Количество подач стола 22
Подача, мм/мин
продольная и поперечная 12, 5-1600
вертикальная 4, 1-530
Угол поворота шпиндельной головки, град 45
Мощность, кВт
привода главного движения 11
привода подач 3
Масса обрабатываемой детали (вместе с приспособлением), кг 630
Габаритные размеры, мм
длина 2570
ширина 2252
высота 2430
Масса, кг 4300

Цена: **410 000 руб.**

Тип объявления:
AvizInfo.ru

Продам, продажа, пролаю,
Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru

Медведев Николай Сергеевич

89036025266

Н. Новгород