

Широко-универсальный фрезерный 6Т82Ш -1



Нижний Новгород, Россия

Размеры рабочей поверхности стола, мм: длина ширина 1250x320 Наибольшее перемещение стола, мч: продольное 800 поперечное 320 вертикальное 420 Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности стола, мм 30-450 Расстояние от оси горизонтального шпинделя до направляющих хобота, мм 155 Расстояние от оси шпинделя поворотной головки до направляющих станины, мм 260-820 Расстояние от торца шпинделя поворотной головки до стола (при выдвинутой гильзе), мм 125-545 Частота вращения шпинделей, мин горизонтального 31, 5-1600 поворотной и накладной головок 50-1600 Пределы подачи S стола, мм/мин продольных и поперечных 12, 5-1600 вертикальных 4, 1-530 Пропорциональная замедленная подача, ММ/МИН 1/2S Скорость быстрого перемещения стола, мм/мин: продольного и поперечного 4000 вертикального 1330 Наибольший угол поворота головки в поперечной плоскости стола, град.: к станине 45 от станины 90 Мощность электродвигателей приводов, кВт: главного движения 7, 5 шпиндели поворотной головки 3 подач стола 3 Наибольшая масса обрабатываемой детали и приспособления, устанавливаемых на станке, кг 400 Габаритные размеры, мм: длина 2280 ширина 1965 высота 1970 Масса станка с электрооборудованием, кг 3550

Цена: **550 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Медведев Николай Сергеевич

89036025266

Н. Новгород