

## Токарно-винторезный станок 16К25Г x 1400мм



Нижний Новгород, Россия

Станки модели 16К25Г предназначены для разнообразных получистовых и чистовых токарных работ в центрах или патроне, а также для нарезания метрической, модульной и питчевых резьб

Класс точности Н

Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над станиной мм 500

Наибольший диаметр точения над поперечным суппортом мм 290

Наибольший диаметр обрабатываемого прутка мм 53

Наибольшая длина обрабатываемого изделия мм 1400

Предел числа оборотов шпинделя об/мин 12, 5-1600

Пределы подач

- продольных мм/об 0, 05-2, 8

- поперечных мм/об 0, 025-1, 4

Наибольшее усилие допускаемое механизмом подач на упоре

- продольное кгс 800

- поперечное кгс 460

Наибольшее усилие допускаемое механизмом подач на резце

- продольное кгс 600

- поперечное кгс 360

Мощность электродвигателя главного движения кВт 11

Габариты станка

AvizInfo.ru

1/2

- длина мм 3195

Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru

- ширина мм 1190

- высота мм 1500

Масса станка кг 3195

---

Цена: **400 000 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Медведев Николай Сергеевич**

**89036025266**

**Н. Новгород**