

Пресс-ножницы HB5222



Нижний Новгород, Россия

Технические характеристики пресс-ножниц комбинированных HB5222Б

Номинальное усилие пресса, кН (тс) 630 (63)

Наибольшие размеры обрабатываемого проката при $\delta v=500$ МПа, мм
толщина и ширина полосы 18x190

диаметр круга 50

сторона квадрата 45

Уголок, резка под углом при $\delta v=500$ МПа

90° 125x125x14

45° 100x100x10

специальным инструментом под углом 90° 160x160x12

Пробиваемое отверстие при $\delta v=500$ МПа, мм диаметр 32

толщина материала 16

Наибольшие размеры пробиваемых пазов прямоугольной формы при $\delta v=500$ МПа, мм

толщина 10

ширина 65

длина 80

Наибольший профиль (двутавра и швеллера) №18а

Частота непрерывных ходов ножа, мин-1 :непрерывных ≥ 53 , одиночных ≤ 17

Расстояние от оси ползуна пресса до станины, мм ≥ 500

Управление кнопочное и педальное

Электродвигатель: тип АИРС100S2У3 мощность, кВт 4, 8

частота вращения, мин-1 2900

Режим работы электросхемы одиночный ход, непрерывные хода, ручной проворот (наладочный режим)

Габаритные размеры, мм

длина 2 100 \pm 40

ширина 1 500 \pm 20

Высота над уровнем пола, мм 1 865 \pm 40

Масса, кг 2 500 \pm 100

Цена: **90 000 руб.**

Тип объявления:

Торг: --

Продам, продажа, продаю

AvizInfo.ru

1/2

