

## Радиально сверлильный станок 2М55



Нижний Новгород, Россия

предназначен для сверления, рассверливания, зенкерования, развертывания, растачивания отверстий, нарезания резьбы метчиками, подрезки торцов резцом, а также выполнения других аналогичных операций при обработке различных корпусных деталей.

Наибольший диаметр сверления в стали средней твердости, мм 50

Вылет шпинделя (расстояние от оси шпинделя до образующей колонны), мм. 450 - 1500

Расстояние от нижнего торца шпинделя до плиты, мм. 470 - 1500

Наибольшее вертикальное перемещение рукава по колонне, 680

Наибольшее осевое перемещение шпинделя, мм. 350

Конус шпинделя Морзе 5

Наибольший вес инструмента, управляемый противовесом при наибольшей допускаемой затяжке, кг. 30

Количество скоростей вращения шпинделя 19

Пределы чисел оборотов в минуту 30 - 1700

Мощность электродвигателя привода шпинделя, кВт. 4, 5

Мощность электродвигателя перемещения рукава, кВт. 1, 7

Габариты станка, мм. 2625 x 968 x 3265

Вес станка, кг. 4100

---

Цена: **300 000 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

---

**Медведев Николай Сергеевич**

**89036025266**  
AvizInfo.ru

**Н. Новгород**