

Радиально-сверлильный станок 2Л53У



Нижний Новгород, Россия

Радиально-сверлильный станок 2Л53У

Станки модели 2л53у предназначены для сверления, рассверливания, зенкования, развертывания, нарезания резьбы; применяется в условиях единичного и серийного производства.

Наибольший условный диаметр сверления мм 35

Вылет шпинделя от образующей колонны

Наименьший 290

Наибольший 1000

Наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты мм 1120

Расстояние от торца шпинделя до стола мм

Наименьшее 15

Наибольшее 630

Диаметр колонны, мм 250

Ход шпинделя, мм На 1 оборот лимба 94, 2

Размер конуса шпинделя по ГОСТ 2847-67 Морзе 4

Ширина фундаментной плиты мм 800

Ширина паза по ГОСТ 1574-71 мм 22

Размеры рабочей поверхности стола мм по ГОСТ 6569-70

Ширина 450

Длина 800

AvizInfo.ru

1/2

Пределы скоростей шпинделя об/мин 35, 5-1400

Количество ступеней механических подач шпинделя 6

Наибольшая эффективная мощность на шпинделе квт 1, 6

Количество электродвигателей на станке 3

Общая установленная мощность, квт 2, 8885

Габаритные размеры (ДхШхВ) 1850x800x2430

Масса станка 2100

Цена: **290 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Медведев Николай Сергеевич

89036025266

Н. Новгород