Вертикально-фрезерный станок 6Р12

Нижний Новгород, Россия

Рабочая поверхность стола, мм 1250х320

Перемещение стола, мм, наибольшее
продольное 800
поперечное 320
вертикальное 420
на одно деление лимба (продольное, поперечное, вертикальное), мм 0, 05
на один оборот лимба
продольное и поперечное 6
вертикальное 2
Перемещение пиноли шпинделя на одно деление / оборот лимба, мм 0, 05 / 4
Перемещение гильзы шпинделя (вертикальное) 70
Диаметр фрез при черновой обработке, мм, наибольший 160
Расстояние, мм
от торца вертикального (оси горизонтального) шпинделя до рабочей поверхности стола, мм 30-450
от оси шпинделя до направляющих станины 380
Скорость быстрого перемещения стола, мм/мин
продольного и поперечного 4000
вертикального 1330
Количество скоростей шпинделя 18
Частота вращения горизонтального или вертикального шпинделя, мин-1 31, 5-1600
Количество подач стола 22
Подача, мм/мин
продольная и поперечная 12, 5-1600
вертикальная 4, 1-530
Угол поворота шпиндельной головки, град 45
Мощность, кВт
привода главного движения 7, 5
привода подач 3
Масса обрабатываемой детали (вместе с приспособлением), кг 400
Габаритные размеры, мм
длина 2280
ширина 1965
высота 2265
Масса, кг 3250

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Пермикин Ярослав **+79107937660**