

Пресс кривошипный K2130



Нижегород, Россия

Пресс однокривошипный открытый простого действия ненаклоняемый предназначен для различных операций холодной штамповки листового материала, в т.ч. вырубки, пробивки, обрезки, гибки, неглубокой вытяжки и других холодноштамповочных операций. Данное оборудование находит широкое применение при любом типе производства, мелкосерийном, серийном, массовом.

Пресс может использоваться как самостоятельная технологическая единица оборудования, так и встраиваться в комплексы оборудования, предназначенные для механизации и автоматизации производственных процессов. По универсальности пресс может применяться во всех отраслях народного хозяйства для изготовления самых разнообразных изделий

Технические характеристики:

Номинальное усилие прессы, тс 100

Ход ползуна, мм:

наибольший 130

наименьший 10

Число ходов ползуна, непрерывных, нерегулируемых, мин -1 100

Размер стола, мм 950x630

Размеры отверстия в столе, мм:

слева-направо 420

спереди-назад 280

диаметр 360

Расстояние от оси ползуна до станины (вылет), мм 340

Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении при наибольшем ходе, мм: 400

Расстояние (в свету) между стойками станины не менее, мм 400

Регулировка расстояния между столом и ползуном, мм: 100

Толщина подштамповой плиты, мм 100

Наибольшее число ходов ползуна на одиночном режиме, мин-1 45

Мощность главного двигателя, кВт 9

Габариты прессы, мм 1850x1555x2725

Масса прессы, кг 6950

Цена: **180 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен