

подкос жби



Нижний Новгород, Россия

Подкосы для ЖБИ изготавливаются из труб сечением от 60х3, 0 до 89х3, 5 в зависимости от условий работы, эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от -40С до +45С.

Подкос для ЖБИ может быть:

подкос одноуровневый

подкос двухуровневый

подкос телескопический

Подкос для ЖБИ может комплектоваться несколькими видами башмаков:

подкос для ЖБИ крюк-крюк

подкос для ЖБИ крюк-башмак

подкос для ЖБИ башмак- башмак

подкос для ЖБИ струбцина-башмак

монтажная связь для ЖБИ (струбцина-струбцина)

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Подкос состоит из нескольких основных деталей:

1- башмак

2-винт правый в сборе

3-основание

4- винт

5- винт левый в сборе

подкосу ручки производится вращение основания и таким образом производится установка панелей в проектное положение.

Подкос винтовой ПВМ 2500-3800 (крюк-крюк)

Подкос винтовой ПВМ 1700-2400 (крюк-крюк)

Подкос ЖБИ крюк-крюк

Подкос ЖБИ крюк-пята

Подкос ЖБИ пятка-пятка

Подкос монтажа ЖБИ колонн

Подкос монтажа ЖБИ панелей

Подкос монтажный для колонн

Подкос телескопический ПТМ 2500-4300 (крюк-пята)

Подкос телескопический монтажный ПТМ 2100-3900

Подкос телескопический ПТМ 4500-6000 (крюк-пята)

Подкос 1-ноуровневый винтовой (ЖБИ) 2, 5-4, 3м, тип пята-пята.

Подкосы для монтажа панелей,

Подкосы монтажные для ЖБИ,

Подкос монтажный 10803 L=2500-4300мм,

Подкос монтажный 10804 L=4400-6400мм,

Подкос монтажный 10805 L=1300-1800мм,

Подкос фланцевый для ЖБИ,

Монтажный подкос или крюк-крюк,

Подкосы монтажные для железобетонных изделий

Цена: **10 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен