

Датчик гидростатического давления Deltapilot M FMB50



Нижний Новгород, Россия

Гидростатическое измерение уровня. Датчик давления с измерительной ячейкой CONTITE. Стойкость к конденсату обеспечивает длительную стабильность измерения; выходные сигналы: HART, Profibus PA и FOUNDATION Fieldbus

Преимущества:

- Высокая воспроизводимость и длительная стабильность результатов измерения
- Динамический диапазон 100:1
- Герметично уплотненная измерительная ячейка CONTITETM обеспечивает:
- Стойкость к конденсату и защиту от климатических условий
- Высокую точность: $\pm 0.2\%$, опционально $\pm 0.1\%$
- Минимальное температурное воздействие
- Взаимозаменяемые компоненты для датчиков дифференциального, гидростатического, абсолютного и избыточного давления (Deltabar M - Deltapilot M - Cerabar M), например:
- сменный дисплей
- универсальные электронные модули
- Простой ввод в эксплуатацию без помощи каких-либо дополнительных инструментов
- Удобное управление с помощью меню, 4...20 мА + HART
- Различные международные сертификаты (ATEX, FM, CSA и др.)

Область применения:

Гидростатические датчики давления используются для решения следующих задач:

- Гидростатическое измерение давления жидких и пастообразных продуктов в фармацевтической и пищевой отраслях промышленности;
- Измерение уровня, объема или массы жидких продуктов

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Рязанов Владимир

8 (831) 291-07-26

ул. Студенческая, д.3 оф.17